GWARANCJA FIRMY SINGING ROCK

Producent ten ma trzyletnią gwarancję na wszelkie materiały użyte do produkcji oraz wykończenia.

Ograniczenie gwarancji

Normalne zużycie, niedozwolone przeróbki, zmiany lub nieodpowiednie zastosowanie, nie przechowywanie.

Gwarancja nie obejmuje wypadków i szkód wynikłych z zaniedbania bądź nieodpowiedniego użytkowania naszego produktu.

Singing Rock nie bierze odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie skutki wypadków oraz strat wynikłych w trakcie użytkowania swoich produktów.

Ten produkt zawierający może być stosowany z innymi częściami (produktami) należącymi do tego samego systemu.

SLOVENSKY

NÁVOD NA POUŽITIE

Nepoužívajte tento výrobok bez starostlivého preštúdania tohto návodu!

Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený pre použitie s dynamickým lanom alebo statickým lanom UIAA. Ak bude použité statické výrobné zariadenie (statická lana, popruhy...) a ak existuje nebezpečie pádu, **je bezpodmienečne nutné použiť v reťazi takých prvkov, ktoré nebudú vystavené nárazovému pádovému faktoru.**

Pozor: Pred použitím je odborný výcvik nevyhnutný!

Tento návod obsahuje rôzne informácie pre používateľa. Niektoré známe možnosti nesprávneho použitia sú zobrazené v preklatmik. Môžnosti nesprávneho použitia tu nie sú vyčerpané a existuje ich nepreberné množstvo. Tento výrobok je možno používať len podľa nepreštudovaných zobrazení. Každé iné použitie je zakázané a môže viesť k nehode či smrti. V prípade problému s použitím alebo neporozumením kontaktuj prosím SINGING ROCK.

Aktivity vo výškach, horolezectvo, jaskyniarstvo, záchranné, skiplanipulmy, jumping, záchranárske a výškové práce sú nebezpečné aktivity, pri ktorých sú možné zranenia či smrť. Čisteje na vlastné riziko! Nepoužívajte tento výrobok, ak nie ste dostatočne zdravý, ak trpíte akýmkoľvek chorobami alebo ak ste slabý a spaľujú a používate tohto výrobku. Ak nie ste schopní niečof zodpovedवववववव

ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte tento výrobek bez pečlivého přečtení a pochopení tohoto návodu.
Tento výrobek tvoří součástí systému zatuchnutí pádu. Je určen k použití s dynamickým kyčelním kloubem (není nebo s nízkým/tuhým jsem. Pokud je v jakém lékaři zdravotní pouze stabilní výrobek používání Doporučujeme tento návod, smyčky.) a v prostředí s ideal. Jiného, **je nedbytné ke snížení dynamického rázu použití v jakém lékaři tento pádu EN 355.**
Tento návod ukazuje různé možnosti použití. Některé známé možnosti nesprávného použití jsou zakázány a přeškrtnuty. Možnosti nesprávného použití zde nejsou vyčerpány a existuje jich nepřeberné množství. **Tento výrobek je možno používat pro podle nejlehčích/tuhých zabezení.** Každé jiné použití je zakázáno a může vést k nehodě. Za nesprávné/zakázané/nevhodné problémy způsobené nesprávným kontaktním použitím Uživatel, který používá tento výrobek, musí být informován o možnostech poskytnutí. II stáhnutý jiného v případě, že dojde k nehodě.
Před použitím si ověřte, že tento výrobek je kompatibilní s ostatním vašim vybavením. Použití neshodné kombinace výrobků v jakém lékaři jakékoliv jakékoliv ovlivňuje tento lékařce může vést k vážné nehodě či smrti. Doporučujeme vyzkoušet si veškeré vybavení na bezpečném místě bez zátěže, dříve než budete zatěžovat (cvičný trauma) za zvyklému a eliminovat je vhodným pracovním postupu.
Z ašplíšes or tohoto nejlepší zátěže k kontaktu výrobku dynamické jeho použití výrobků jsou vhodné jedním uživatelem. Před a po každém použití je nutno kontrolovat stav popruhů. Nás a ovlivňuje. Pokud je v hlídání jakém mistech. Výrobek, který vykazuje jakékoliv známky poškození je nutno ihned vyřadit z používání. U uvázání během používání kontrolujte, zda jsou spony zapnuty. Zamezení dosahuje zabránit jsou dříve, nebo nárazu může zřídit manipulaci při dohlednosti popruhu ve spojnách, vlivu na funkčnost (z pevnosti uvázje je zanedbatelný). Bezpečnost je ovlivněna pouze do použití jsou trasu, musí být brána v úvahu přiložena opatření. Po velkém hrubém jádře (nad jádrem) fáze I. v vysoké fázi. Pokud je v jakém lékaři. I nepoužívejte nadále tento výrobek, neboť jeho pevnost může být ovlivněna, ačkoli na pohled není zadržení výrobku patrné. V případě pochybností ohledně jakéhokoliv jakém SINGING ROCK ke kontrole. Veškeré zásahy do konstrukce nebo opravy nařízí výrobků mimo výrobní prostory SINGING ROCK jsou zakázány.

DŮRŽIK.
Výrobek je možno omýt (zatuhnutí vodou, „domácí" kvality. Pokud je stále zmíněnou může být použito vlažná voda (max. 30 °C) a pokud je to nezbytné, použití mýdla v vodě. Zabraňte jakému jsem. Nikdy nesušte výrobek jakýmkoliv pádu stabilní (35) nazývané mangansitové drasivého (hypermangan). Pak vypněte výrobek v čistém vodě a sušte v místě vytepené, kde není přímé slunečné záření. Čistění není být použity saponity.
V případě potřeby doporučujeme jakou connect popruhové části konvoje přidat **silikonovým olejem (zabraňte kontaktu oleje s textilními částmi).**

INSTRUKCE PRO PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ
Chraňte jeho výrobek a jeho jednotlivých prvků (kyselinami), která jsou pro tento výrobek velmi nebezpečné. Přepravujte a skladujte v obalu, který je soustavě vyrobek. Vlivem jeho jsou vystaveny UV záření. Nedovolte, aby jeho mátech s vysokou salinitou a dlouhodobým působením UV záření. Skladujte na suchém, temném a dobře větraném místě. Nikdy nesušte jeho ani nesušte v blízkosti zdrojů tepla. Neskládejte výrobek přílišu zkrouceny nebo stlačeny a nikdy neukládejte výrobek jakkoliv, má ho důkladně vysušit.
Doporučujeme používat v rozmezí teplot -40 °C až +80 °C.

ŽIVOTNOST A PROHLÍDKY:
Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení chlíviště prostředí, pisku, soli, atd. životnost výrobku snižují. Bez přihlédnutí k jakýmkoliv faktorům lze garantovat nominal over load. Doporučujeme uvedených v tomto návodu může být tento výrobek **použitím 15 let od data výroby 10 let od data prvního použití.** Jakmile dojde k jedné z výše uvedených podmínek, která ovlivní životnost pouze na toto první použití.
Minulé specifické poznámky výrobek, kterých dochází k rychlejšímu opotřebení nebo která jsou v častém kontaktu s abrasivy pomocí (ianyardy, smyčky, pásci tkanina podle.)
Uživatel musí kontrolovat výrobek:
1. před každým použitím
2. během používání (aby zabránil jakýmkoliv chybám a jejich řádné spojení).
3. a nutně kontrolovat textilní materiál. Řezy, prodření, škody způsobené vlivem používání a starnutí, vlivem vysoké teploty vlivem chemických vlivů.
Syr. Přetržené, přetrasené nebo vypárané nitě.
Tvrovné části Spínací Spínací fixní spojovací prvky (karabiny, spojovací prvky, Značení. Chlemzat zanesení na výrobku.
Doporučujeme zaznamenávat výsledky kontroly.
Pro zvýšení životnosti výrobku je nutná jistá opatrnost při jeho používání. Vyvarujte se dlení textilních částí o drsné materiály a ostré hrany, abyste s žíravinami a rapsovými tělody.

SINGING ROCK ZÁRUKA
SINGING ROCK ze dne 1 ledna 2 3 roky na vady materiálu a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené normálním opotřebením, nedbalostí, neodborným ukládáním, nesprávným použitím, zakázaným použitím a nesprávným skladováním.
Nahrady a škody vzniklé nedbalostí nebo i kvůli jinému v souvislosti se způsobem použití, pro nás není tento výrobek určený nejsou rovněž kryty touto zárukou.
SINGING ROCK neodpovídá za jakékoliv nepřímé nebo zvláštní škody, které souvisí s používáním výrobků SINGING ROCK nebo jsou jeho důsledkem.
Tento výrobek je možno používat v rozmezí teplot -40 °C až +80 °C.
Záruční lhůta neplatí v případech:
Pro zajištění bezpečnosti uživatele je nezbytné tento návod přeložit do jazyka země, ve které bude tento výrobek používán.

ENGLISH
GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

Do not use this product without having read carefully and understanding these technical instructions.
This product makes part of fall arrest system. It is designed to be used for with a dynamic mountaineering rope or low-stretch rope. If the fall arrest system consists of static equipment above (non-stretch rope) the impact force will be higher. If there is risk of a fall, it is essential to **introduce a shock absorber (EN 355) into the safety chain to lower the potential shock load.**
This technical notice illustrates ways of using this product. Only some types of misuse are described (with crossed out pictograms) but many others are not represented (shown in the crossed out diagrams). Many other types of misuse exist, and it is impossible to enumerate, or even imagine all those. **Only the techniques of use shown in the diagrams and not crossed out are authorised.** All other uses are excluded due to the danger of death. In case of doubt or problem of understanding contact SINGING ROCK.
Activities at height such as climbing, via ferrata, caving, rappelling, ski-touring, rescue, work at height and expeditions are all activities with inherent risks which may lead to severe injury or even death. You personally assume all the risks and responsibilities for all damage, injury and death, which may occur during or following use of our products in any manner whatsoever. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility or to take this risk, do not use this equipment.

USE
An adequate apprenticeship in appropriate techniques and methods of security is essential to use this product. This product must be only used by competent person and responsible person or those placed under the direct visual control of a competent and responsible person. Physical condition of the user can have an influence on his safety during normal or emergency use.
The knowledge of basic rescue techniques is required to use this product.
Check the compatibility of this product with the other components of your equipment. The use of unsuitable combinations may affect the safety of a chain or damage of any component of a safety chain may result in serious or even fatal accident. We recommend checking the function of a safety system and equipment on safe place without risk of fall. During the use take appropriate working procedures to eliminate the cause and effects of suspension trauma. We recommend
To ensure the good maintenance and traceability of this product it is best to allocate it to a user and after the initial inspection to keep a record of the inspections of webbing, ropes and stitching, including the less accessible areas. Do not hesitate to carry a product showing signs of wear which might affect its strength or limit its function. For the harnesses, it is important that the user checks buckles and other fastenings regularly during use. Damp and icy conditions may make the mechanisation during adjustment of the harness difficult; influence on the strength of the harness is negligible. If it is possible to load in case of use over the edge, the appropriate precautions should be taken.
Do not continue to use this product if after a major fall (for example a fall factor 1 with dynamic rope), not visible internal damage may have occurred, thus reducing its strength. Do not hesitate to contact SINGING ROCK in case of doubt. Any modification or repair operations on this product are prohibited.

MAINTENANCE
The product may be washed in clean cold water of domestic quality. If still soiled it may be washed in warm water (30 °C maximum) and if required using pure soap (e.g. Lux soap flakes, detergent). Do not use any other product. Do not dry above 35 °C. If the distortion is necessary use weak (5%) dilution of Potassium permanganate. Then rinse thoroughly in clean water. Dry in a place away from direct heat and sunlight. Detergents must not be used.
Avoid lubrication. If necessary, use only a light lubricant (mineral oil, the lubricant does not come into contact with the textile parts).

INSTRUCTIONS FOR TRANSPORT AND STORAGE
All chemical products and other products and solvents should be regarded as harmful.
Always carry and store a product in its bag. Do not store the product in corrosive environment (high salinity places). Despite its UV protection it is recommended that this product is stored away from UV rays. Do not dry near heat sources. Do not store all sources of direct heat. Check that it is not too crumpled or cracked. Never store the product while it is still wet (risk of mildew).
Use this product above a minimum of -40 °C (-40 °F) and a maximum of 80 °C (176 °F).

LIFETIME AND INSPECTION
Lifetime of this product depends on the frequency and the environment (salt, sand, moisture, chemicals, etc.) in which it is used. Without taking wear or rheology into account, we can guarantee **15 years from the manufacture date.** However, the product may be used 15 years since the date of production and 10 years since the date of first use. Inspection and proper maintenance may prolong the lifetime. However, no time limit lifetime of this product only to this first use.
Pay special attention to any specific notes, which are subject to quicker wear or in frequent contact with abrasive surfaces (e.g. lanyards, sewn slings, fall absorbers).
The user must inspect the product:
1. before and after each use.
2. during use (condition of particular elements of safety chain and their proper connection).
Check:
The fabric: Cuts, tears, abrasion and damage caused by use and ageing, heat or chemicals (acid etc.).
The stitching: Cut, torn, worn or loose threads.
The metal connectors: Deformed, broken, cracks and other metal components.
The marking: Readability of the product labels.
We recommend recording the inspections.
To prolong the life of this product care in use is necessary. Avoid rubbing against abrasive materials and sharp edges.

SINGING ROCK GUARANTEE
This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Limited to 3 years the guarantee normal wear and tear, modifications or alterations, bad storage. Equally excluded from the guarantee are damage due to accidents, to negligence, and uses for which the product is not designed. SINGING ROCK is not responsible for the consequents, direct, indirect, accidental or any other type of damage belonging to or resulting from the use of its products.
This product may be used with other components in a compatible system.

It is essential for safety of the user that these instructions for use are translated into language of the country in which the product is to be used.

DEUTSCH
PRODUKTINFORMATION

Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne vorher diese technische Anleitung sorgfältig durchgelesen und verstanden zu haben!
Dieses Produkt ist Teil eines Auffangsystems. Es wurde zur Verwendung mit einem dynamischen Seil entwickelt. Wenn rein statische Auslastungsgegenstände verwendet werden, ist die Aufprallkraft höher. Wenn Sie Gefahr laufen, sollte **ein Stoßdämpfer zur Minderung des Fangstoßes ein Fallsicherer (EN 355) verwendet werden, um den möglichen Fangstoß zu reduzieren.**
Die Gebrauchsanweisung zeigt die verschiedenen Anwendungsbereiche dieses Produkts. Es werden nur einige bekannte Fehlanwendungen beschrieben (durch Kreuz (durchgestrichene Zeichnungen). Es besteht aber eine Vielzahl von weiteren Fehlanwendungen, die hier nicht beschrieben sind. Es ist nicht möglich alle aufzuzählen bzw. zu behandeln. Nur die nicht durchgestrichenen aufgezeigten Verwendungsbereichen sind erlaubt. Alle anderen Verwendungen sind verboten. Sie können gefährlich sein. Zweifelhaft bei der Verständnisschwierigkeit, wenden Sie sich bitte an SINGING ROCK. Aktivitäten in Höhe wie Klettern, Via Ferrata, Höhlenforschung, Abseilen, Skibergsteigen, Rettung, Fassadenarbeiten, Forschung u. ä. sind gefährlich. Bei diesen Tätigkeiten sind Verletzungen und Tod nicht ausgeschlossen. Sie tragen konnen schwere Verletzungen passieren. Diese können tödlich sein. Mit der Nutzung dieses Produkts übernehmen Sie persönlich die Verantwortung für alle Risiko und die Verantwortlichkeit für mögliche Verletzungen. Tod oder Beschädigungen, welche während oder nach dem Gebrauch unseres Produkts auftreten können. Wenn diese Verantwortung und dieses Risiko nicht übernehmen können, verwenden Sie dieses Material nicht.

GEBRAUCH
Achtung: Eine entsprechende Ausbildung ist vor Verwendung des Produktes unbedingt notwendig.
Nur an diesem Produkt zugelassene Personen dürfen dieses auch verwenden. Ist das nicht der Fall, muss die Person unter der direkten Aufsicht einer kompetenten Person stehen. Der körperliche Zustand des Benutzers kann Einfluss auf seine Sicherheit während normaler oder Notfallbedingungen haben. Das Gesetz schreibt Wissen über Rettungstechniken bei Vorausetzung für die Nutzung dieses Produkts. Überprüfen Sie die Kompatibilität des Produktes mit anderen Produkten. Bei einer Verwendung. Wird das Produkt in unpassenden Kombinationen in einer Schlaufe verwendet kann es zu Fehlfunktionen kommen. Bei einer Verwendung such an schwen Fall besteht Lebensgefahr. Wir empfehlen die Überprüfung des Schwenges und Funktion an Zubehör und Ausrüstungsteilen an sicherer Stelle ohne Gefahr zu bestehen. Wir empfehlen während der Anwendung des Produktes entsprechende Vorkehrungen zu treffen um die Ursache und Auswirkungen des Aufhängetraumas zu begrenzen, besser noch zu vermeiden. Um die Nutzung und Wartung des Produkts lückenlos nachvollziehen zu können, empfiehlt es sich es einem alleinigen Benutzer zuzuordnen. Der Nutzer soll den Zustand von Schlingen, Seilen, Nähten und anderen Verbindungsmitteln regelmäßig prüfen. Auch die weniger zugänglichen Bereiche zu überprüfen. Ein Produkt weisches festgekrümmtene Bereichen aufweist, muss ausgetauscht werden. Die Funktion des Gurtes ist es wichtig, dass der Nutzer die Schnallen und andere Befestigungen regelmäßig auch während des Gebrauchs überprüft. Ein Produkt, das nass oder vereist ist, kann die Funktion hinnen die Handhabung des Gurtes erschweren, haben aber keinen Einfluss auf die Festigkeit. Sollte eine Belastung über eine Kante möglich sein, sind die Anwender entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Ausrüstung treffen. Nach einem heftigen Sturz (z. B. Fallfaktor 1 mit dynamischem Seil) kann das Produkt nicht mehr sicher verwendet werden. Innere, nicht erkennbare Risse, können seine Festigkeit und Funktionstüchtigkeit beeinflussen. Im Zweifelsfall sollte man sich bei SINGING ROCK melden. Jegliche oder dem zustandlosen Vertrieb aufunehmen. Jegliche Änderung oder Reparaturarbeiten an diesem Produkt sind verboten.

WARTUNG
Ein verschmutztes Textilprodukt kann durch Hand oder Maschine und mit klarem Süßwasser gespült (max. Temperatur 30 °C) und wenn erforderlich unter Verwendung reiner Seife (mit PH Wert zwischen pH 5,5 und 8,5) gewaschen werden. Sollten Sie das Produkt desinfizieren wollen, so verwenden Sie bitte eine schwache Lösung (1%) aus Kaliumpermanganat. Danach muss es mit reichlich kaltem, klarem Süßwasser gespült werden und in einem trockenen, vereinzelt gehaltenen und vor Sonneneinstrahlung geschützten Raum, langsam getrocknet werden. Nicht UV Strahlung (Sonnenlicht) ausgesetzte. Andere Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel dürfen nicht benutzt werden. Sollte es notwendig sein Metallteile zu schmieren, so benutzt. Wie ein Schmiermittel auf Silikonbasis (Silikonöl). Achten Sie darauf, dass das Schmiermittel nicht mit textilen Bestandteilen in Berührung kommen. Aufbewahrung in Berührung kommt.

ANWEISUNGEN FÜR TRANSPORT UND ABLAGE
Alle chemischen Produkte Produkte und Lösungsmittel sind als schädlich zu betrachten. Transportieren und lagern Sie dieses Produkt immer in seinem Transportbehältnis. Achten Sie darauf dass das Produkt nicht in einer korrosiven Umgebung (ständiger Atmosphäre gelagert wird. Z. B. Salz kann zu Korrosion führen. Trotz seines UV Schutzes empfehlen wir das Produkt vor Sonneneinfall geschützt zu lagern. Ausreichende Belüftung und Abstand von Wärmequellen (z. B. Heizung, Ofen, Feuerstelle) ist zu beachten. Das Produkt darf nicht zerknittert, verknickt oder verknotet aufbewahrt werden. Verpacken Sie niemals ein Produkt das nicht vollständig getrocknet ist (Schimmelgefahr). Verschlemm Sie sich, dass das Produkt nicht unter ungewöhnlichen Druck steht. Hüllen Sie dieses Produkt immer in einem Temperaturbereich von 80 °C und über -40 °C.

LEBENSZEIT UND KONTROLLE
Die Nutzungsdauer des Produktes hängt von seiner Einsatzhäufigkeit und -umgebung ab (Sand, Sonne, Feuchtigkeit, Chemikalien, etc.). Ohne Berücksichtigung von Abnutzung oder mechanischer Zerstörung und unter Bedingungen entsprechend dem Gesetz, garantieren wir eine Lebensdauer von maximal 10 Jahre ab dem Datum der Produktion und 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der ersten Benutzung. Der Tag der ersten Benutzung darf nicht mehr als 5 Jahre nach Herstellung liegen. Bei Überschreiten dieser Zeit ist das Produkt nicht mehr sicher. Die Lebensdauer dieses Produktes kann durch eine sachgemäße Wartung verlängert werden. Wir empfehlen, die Überprüfung des Schwenges und Funktion an Zubehör und Ausrüstungsteilen an sicherer Stelle ohne Gefahr zu bestehen. Wir empfehlen während der Anwendung des Produktes entsprechende Vorkehrungen zu treffen um die Ursache und Auswirkungen des Aufhängetraumas zu begrenzen, besser noch zu vermeiden. Um die Nutzung und Wartung des Produkts lückenlos nachvollziehen zu können, empfiehlt es sich es einem alleinigen Benutzer zuzuordnen. Der Nutzer soll den Zustand von Schlingen, Seilen, Nähten und anderen Verbindungsmitteln regelmäßig prüfen. Auch die weniger zugänglichen Bereiche zu überprüfen. Ein Produkt weisches festgekrümmtene Bereichen aufweist, muss ausgetauscht werden. Die Funktion des Gurtes ist es wichtig, dass der Nutzer die Schnallen und andere Befestigungen regelmäßig auch während des Gebrauchs überprüft. Ein Produkt, das nass oder vereist ist, kann die Funktion hinnen die Handhabung des Gurtes erschweren, haben aber keinen Einfluss auf die Festigkeit. Sollte eine Belastung über eine Kante möglich sein, sind die Anwender entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Ausrüstung treffen. Nach einem heftigen Sturz (z. B. Fallfaktor 1 mit dynamischem Seil) kann das Produkt nicht mehr sicher verwendet werden. Innere, nicht erkennbare Risse, können seine Festigkeit und Funktionstüchtigkeit beeinflussen. Im Zweifelsfall sollte man sich bei SINGING ROCK melden. Jegliche oder dem zustandlosen Vertrieb aufunehmen. Jegliche Änderung oder Reparaturarbeiten an diesem Produkt sind verboten.

GARANTIE SINGING ROCK
Gewährt SINGING ROCK 3 Jahre Garantie auf Material und Herstellungsfehler. Grenzen der Garantie: Normale Abnutzung, nicht erlaubte Umbauten, Verändernungen oder falsche Anwendung, schlechte Lagerung. Ausgeschlossen Schäden aus Verwendungen für die diese Produkte nicht vorgesehen sind, verwenden oder Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Gefahr laufen, sollte Kontrolle der direkte, indirekte und unfallbedingte Folgen oder jede andere Art von Schäden, Mängel oder Verlust, die mit oder aus dem Produkt SINGING ROCK und Dieser Produkt kann mit anderen kompatibelen Ausrüstungsgegenständen zu einem System kombiniert werden. Es ist wichtig für die Sicherheit des Benutzers wesentlich, dass diese Anwendungsvorschriften in die Sprache des Landes übersetzt werden, in dem das Produkt verwendet werden soll.

Es ist zur Sicherheit des Benutzers wesentlich, daß diese Anwendungsvorschriften in Sprache des Landes übersetzt werden, in dem das Produkt verwendet werden soll.

FRANÇAIS
MODES D'UTILISATION

Ne pas procéder à l'emploi ce produit sans avoir lu avec attention cette notice technique!
Ce produit est conçu et fabriqué pour être utilisé avec une corde dynamique. Ces conditions de l'utilisation peuvent augmenter le risque de blessure. Il est à ce jour de chute, **l'emploi d'un dispositif absorbeur d'énergie (EN 355) est obligatoire pour diminuer le choc.**
Attention: formation adaptée indispensable avant utilisation.
Cette notice technique illustre quelques modes d'utilisation de ce produit. Seuls les quelques cas de mauvaise utilisation et d'interdiction les plus courants sont représentés (barrés/cercle barré). Il existe de nombreux autres cas d'interdiction non exposés, voire et il n'est est impossible de les énumérer, ni même de les imaginer.
Seules les techniques d'utilisation représentées et non barrées/cercle barré sont autorisées. Toute autre utilisation est à exclure: danger de mort. En cas de doute, ou de problème de compréhension, veuillez vous rapprocher de SINGING ROCK.
Les activités en hauteur: escalade, via ferrata, spéléo, rappel, ski de randonnée, secours, travaux en hauteur sont des activités dangereuses qui comportent des risques des blessures graves, voire mortelles. L'appréhension des techniques adéquates et des mesure de sécurité à effectuer sont nécessaires. Vous assumez personnellement tous les risques et responsabilités pour tout dommage, blessure ou mort pouvant survenir pendant ou suite utilisation de ce produit quelle que soit la manière. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité ou de prendre ce risque, n'utilisez pas ce matériel.

EMPLOI DU MATERIEL
Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou bien sous la surveillance directe d'une personne compétente et consciente. Une condition physique défaillante peut avoir un impact sur la sécurité personnelle lors d'une utilisation normale ou d'urgence.
La connaissance des techniques de sauvetage basiques est demandée pour utiliser ce produit.
Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de votre matériel. Il est important que l'utilisateur vérifie le bon fonctionnement du système de sécurité avant de son utilisation. Entre le frottement sur des matériaux abrasifs et sur des parties coupantes.
Afin d'assurer un meilleur entretien du produit, il est préférable de l'attribuer de manière nominative à un utilisateur unique.
L'utilisateur doit effectuer des mouvements (marche, ascis, debout) et un test de suspension avec son matériel pour être sûr qu'il soit de la bonne taille et qu'il existe de confort nécessaire pour l'usage attendu. Pendant l'utilisation, suivre les procédures de travail appropriées pour éliminer la cause et les effets du traumatisme lié à la suspension.
Pour assurer le maintenance et la traçabilité de ce produit, il est préférable de l'attribuer à un utilisateur unique.
Il est important que l'utilisateur vérifie régulièrement les boucles et autres moyens de serrage et de réglage pendant utilisation.
Les conditions humides et glacées peuvent rendre difficile de vérifier l'état des sangles, des cordes et des coutures, y compris celles qui sont difficilement accessibles. Ne pas hésiter à mettre hors service un produit présentant des signes d'usure qui pourraient toucher au limitant son fonctionnement.
Toute modification ou ajout sur ce produit, de nos unités de production, est interdite.
L'utilisateur doit envisager les possibilités de secours en cas de difficultés rencontrées en utilisant ce produit. Il est important de prévoir des moyens de secours appropriées doivent être prises.
Après une chute importante (p. e. facteur de chute 1 avec une corde dynamique), ce produit ne doit plus être utilisé: des ruptures internes non apparentes peuvent entraîner un vieillissement prématuré. Ne pas hésiter à contacter SINGING ROCK en cas de doute.

ENTRETIEN ET STOCKAGE
Un produit textile peut être lavé en eau froide de qualité domestique. S'il est toujours sale il pourra être lavé dans de l'eau tiède (maximum 30 °C) et le cas échéant, du savon (savon, du shampoing) avec une diluition appropriée. Ne pas sécher au dessus de 35 °C. Si la déviation est nécessaire, utilisez une diluition faible (5%) de permanganate de potassium. Ensuite, rincez abondamment à l'eau claire et sécher dans le lieu de la chaleur ou des radiations. Ne pas utiliser de détergents. Si celui-ci est difficile à trouver, vous pouvez utiliser un produit de type lubrifiant à base de silicone (huile) vous assurer que la silicone ne vient pas en contact avec les parties textiles.

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET D'ENTREPOSAGE
Tous produits chimiques, matières corrosives et solvants peuvent être dangereux. Toujours transporter et stocker ce produit dans son sac. Ne pas entreposer le produit dans un endroit corrosif (en milieu alcalin) Malgré sa protection anti-UV, il est recommandé de stocker ce produit à l'abri de la lumière, dans un endroit bien ventilé et loin de toute source de chaleur directe. Assurez vous qu'il ne soit pas serré, ou, comprimé, ou encore plié. Ne jamais ranger ce produit humide (risque de moisissure). Ne pas utiliser ce produit en dehors de la température comprise entre -40 °C et +80 °C et supérieur à -40 °C.

SINGING ROCK non à responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno riguardanti o derivanti dall'utilizzo dei suoi prodotti.

Questo manuale può essere utilizzato con altri componenti di una stessa catena.

ESPAÑOL
MODO DE USO

Ha utilizar este producto sin haber leído con atención y haber comprendido los presentes instrucciones técnicas!
Este producto forma parte de un sistema de detención de caídas y ha sido diseñado para ser utilizado con cuerda dinámica. En caso de ser utilizado sistemas rígidos estáticos (cuerda estática, cinchas...) y existe el riesgo de caída, es obligatorio la incorporación de un absorbedor de energía para reducir la fuerza de choque.
Esta ficha técnica explica las formas de utilizar este producto. Sólo se citan algunos de los casos de mal utilización (los tachados) pero existen muchos más que no aparecen como una opción. Existe una multitud de otras maneras utilizaciones que no se muestran en el dibujo. **Sólo están autorizadas las técnicas de utilización representadas y no tachadas.** Cualquier otra utilización se debe excluir debido a peligro de muerte. En caso de duda o de problema de comprensión, dirigirse a SINGING ROCK.
Actividades en altura, escalada, vía ferrata, espeleología, rappel, ski-touring, rescate, trabajos en altura y expediciones son actividades con riesgos inherentes que pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Usted asume personalmente todos los riesgos y responsabilidades por todo daño, herida o muerte que pudiera ocurrir durante la utilización de nuestros productos en cualquier forma. Si no estás capacitado para asumir esta responsabilidad o para correr este riesgo, no utilices este material.

USO
Es indispensable un aprendizaje adecuado de las técnicas y métodos de seguridad para usar este producto.
Este producto sólo debe ser utilizado por personas capacitadas y con experiencia, de lo contrario el usuario deberá estar bajo el control visual directo de una persona competente y responsable. La condición física del usuario puede tener influencia en su seguridad durante un uso normal o en una emergencia.
Se requiere conocer las técnicas básicas de rescate para utilizar este producto.
Verifique la compatibilidad este producto con el resto de tu material. El uso de una combinación inadecuada de productos en una cadena de seguridad o el deterioro de cualquiera de los componentes de una cadena de seguridad puede originar un accidente serio o incluso mortal. Nosotros recomendamos revisar el funcionamiento del sistema de seguridad y del equipo en un lugar seguro y sin riesgo de caída. Durante su uso deben seguirse los protocolos de trabajo adecuados para eliminar la causa y efectos del trauma de suspensión.
Con el fin de asegurar un mejor mantenimiento del producto, es preferible atribuirlo nominalmente a un único usuario.
Antes y después de cada utilización, es obligatorio comprobar el estado de las cintas y de los cosidos. Es recomendable que el usuario revise el estado de su material echar un producto que presente deficiencias que pudieran reducir su resistencia o limitar su funcionamiento.
Es importante que el usuario verifique regularmente las hebillas y otros medios de ajuste y regulación durante su utilización.
Las condiciones de humedad y hielo pueden dificultar la manipulación durante el ajuste del arnés, la influencia en la resistencia del arnés es insignificante. Si existe riesgo de carga sobre aristas o cantos vivos, deberán tomarse las precauciones adecuadas.
Después de una caída importante (p. e. factor de caída 1 con una cuerda dinámica), este producto no debe ser utilizado: rupturas internas no aparentes pueden ocasionar un envejecimiento prematuro. En caso de duda, contacte con Singing Rock.
Toda modificación o reparación de este producto fuera de nuestras unidades de producción queda prohibida.

MANTENIMIENTO
Es necesario lavar el producto en agua limpia y fría de uso doméstico. Si el producto todavía se encuentra sucio, deberá lavarse con agua templada (máx. 30 °C) y si fuera necesario utilizar solo jabón neutro, con un pH entre 5,5 y 8. Si lo desinfectas el producto, utiliza una solución al 1% de permanganato de potasio. Luego, aclárelo cuidadosamente y secar lentamente lejos del calor directo o los rayos UV. Nunca se deben emplear detergentes.
Si fuera necesario, lubricar los componentes móviles de las partes metálicas con un lubricante con base de silicona (aceite de silicona). Asegúrese que el lubricante no entra en contacto con las partes textiles.

INSTRUCCIONES PARA TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ATENCIÓN! Todos los productos químicos, disolventes y disolventes se consideran dañinos.
Transportar y almacenar siempre el producto en su bolsa. No almacenar el producto en un espacio corrosivo (lugares con alta salinidad). A pesar de su protección UV, se recomienda almacenar el producto lejos de los rayos UV. Mantenerlo lejos de fuentes de calor. Asegurarse de que no está demasiado arrugado o roto. Nunca guardar el producto en un ambiente húmedo (peligro de moho). Nunca almacenar el producto bajo presiones que está totalmente seco.
Este producto se puede utilizar y testado para uso en un rango de temperatura de -40 °C (-40 °F) a 80 °C (176 °F).

VIDA DE USO E INSPECCIÓN
La vida de uso estimada para este producto queda limitada a un máximo de 15 años desde la fecha de producción y 10 años desde su primer uso. El medio ambiente (sal, arena, humedad, productos químicos, etc.) y el tipo de operación (eg. volados) en que se emplee este producto puede limitar su vida de uso. Hay que prestar especial atención a los productos que están sometidos a un desgaste rápido o que estén en frequente contacto con superficies abrasivas (eg. cabos de anclaje, cintas, cintas de cosidas).
El usuario debe revisar el producto:
1. «Antes y después de cada uso».
2. durante el uso (condición de elementos particulares de una cadena de seguridad y su correcto ensamblaje).
Verificaciones:
Material textil: Cortes, rasgos, abrasión y daños causados por uso o envejecimiento, calor, productos químicos ou ácidos causas.
Costuras: Cortes, roturas, desgaste o aflojamiento.
Componentes metálicos: Funcionamiento adaptado dos fivelas e demás componentes metálicos.
Recomendamos guardar os resultados da inspeção.
Para prolongar a vida do produto é necessário um uso cuidado. Evite roçar em abrasivos e em bordas afiadas.

GARANTIA SINGING ROCK
Este produto tem garantia de 3 anos contra defeitos no material ou fabricação. Limitações da garantia: desgaste normal decorrente do uso, modificações ou alterações, armazenamento inadequado.
Igualmente excluídas da garantia estão danos causados por acidentes, negligência e utilização para finalidades não previstas para o produto. A SINGING ROCK não é responsável pelas consequências, diretas, indiretas, acidentais ou qualquer tipo de dano que possam ser atribuídos ao uso dos seus produtos.
Este produto deve ser usado com outros componentes compatíveis.

É essencial para a segurança do usuário que estas instruções para o uso estejam traduzidas na Língua do País que o produto deve ser usado.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν χωρίς προηγουμένως να έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτές τις τεχνικές οδηγίες χρήσης.
Αυτό το προϊόν αποτελεί μέρος συστήματος ανακοπής από πτώσεις
Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με δυναμικό σχοινί ορειβασίας ή χαμηλής ελαστικότητας. Αν χρησιμοποιείτε σε στατικά υλικά (ιμάντες, κορδόνια, κλπ) η δύναμη κρούσης θα είναι μεγαλύτερη. Αν υπάρχει κίνδυνος πτώσης θα πρέπει να χρησιμοποιείτε απορροφητήρας ενέργειας **ώστε η μειωμένη τιμή κρούσης μόλις μία φορά.**
Αυτό το σημείωμα χρήσης δείχνει τρόπους χρήσης αυτού του προϊόντος. Μόνο ορισμένα είδη κακής χρήσης περιγράφονται (σταυρωμένες εικόνες) και υπάρχει κίνδυνος μη αναφερόμενες χρήσεις. Υπάρχουν πολλές άλλες μορφές κακής χρήσης και δεν μπορούν να αναφερθούν ή ακόμα και μπορούν μόνο τα σχέδια χρήσεις χωρίς σταυρωμένες εικόνες. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται κακή χρήση και θα πρέπει να αποφευχθεί.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι συμβατό με τα υπόλοιπα εξαρτήματα σας. Η χρήση μη συμβατών συνδυασμών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας. Η χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων μπορεί σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Σας συνιστούμε τη δοκιμή αυτού σε κατάλληλο χώρο χωρίς κίνδυνο πτώσεις. Αναγκαστικός αποφυγή τραυματισμός ή επικίνδυνη κίνδυνο πτώσεις.
Η γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης απαιτείται για τη χρήση αυτού του προϊόντος.
Η ορθή χρήση αυτού του προϊόντος εξαρτάται από τη συνέπεια και το παρόλλιλο Κάθε φορά πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα ιμάντες, τις ζώνες, τα κλιπς, τα ρυμουλκά, τα ρυμουλκά, τα κλιπς, τα ρυμουλκά, τα κλιπς, τα ρυμουλκά, τα κλιπς